

Технические характеристики измельчителя веток и сучьев SAFE-Trak 19-28



	SAFE-Trak 19-28
Диаметр измельчения	190 мм
Производитель двигателя	Kubota
Мощность двигателя	50 л.с.
Топливо	Дизель
Тип измельчителя	Дисковый
Ножей, шт	4
Гидравлические подающие валки	Двойные
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	60 л
Производительность (тонн в час)	7
Входной ворот	1200 мм x 840 мм
Входное окно	190 мм x 280 мм
Рукав выброса	280° Вращаемый
Емкость гидро бака	50 л
Счетчик моточасов	есть
Длина (трансп.)	3346 мм
Ширина (трансп.)	1450 мм
Высота	2571 мм
Вес	2000 кг
Звуковой шум LWA	120dB(A)
Дорожный просвет	550 мм
Позволяет работать на	до 35°
Гарантия	3 года (от завода производителя)



Гусеничный измельчитель SAFE-Trak 19-28 разработан компанией GreenMech, с применением запатентованной системой расширения траков, позволяющей увеличивать клиренс до 550 мм - что позволяет пробираться в самые труднодоступные места.

При этом, если расширить только один трак, то можно двигаться по траверсе склонов до 35 градусов, для доставки измельчителя до участков работы. А двойная насосная группа производит поток гидравлической жидкости в 90 л/минуту, позволяя двигаться со скоростью до 6 км/час.

Эта удивительная машина использует полностью электронную систему управления, в том числе, скоростью подачи можно управлять со стороны загрузки.

Измельчитель оснащен приспособлением для установки гусениц, канистрой под топливо, вибро-изоляцией платформы управления.

Опционально может быть укомплектован лебедкой, системой освещения рабочей зоны и набором инструментов.

