

## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 7.2

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne 7.2:

Модель	MultiOne 7.2
Двигатель	Yanmar 3TNV76
Л.С.	28
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	11 км/ч
Поток гидравлики	37л/мин
Вылет стрелы	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка*	1500 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>1200 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	1020 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	1690 кгс
Давление на грунт	1,11 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	23x10.50-12
Масса	1610 кг

#### Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональное сервоуправление;
- DBS (система динамической блокировки);
- 4-х функциональный джойстик;
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Встроенные задние веса;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности.

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

## Рабочие габариты модели MultiOne 7.2

